

ANEXO CONVOCATORIA

19/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	PLACA modelo Intensity Pro 4K frecuencia de imagen en formatos Ultra HD y 1080p60. Captacion de imágenes en Ultra HD a 30 f/s o en HD 1080 a 60 f/s. Definiciones desde HD 720/1080 en estándares NTSC o PAL hasta Ultra HD, conexiones HDMI para los equipos HD o Ultra HD más modernos y compatibilidad con vídeo por componentes (YUV) y S-Video en estándares NTSC o PAL para televisores analógicos y reproductores de cintas de vídeo. Permite digitalizar toda clase de DVD y cintas en formato VHS y BetaMax.	
2	Cámara de video , formato de señal de video: NTSC/PAL Tipo de resolución : 4K Resoluciones de video: 3840x2160, 1920x1080, 1440x1080, 1280x720 Formatos de grabación de video: AVCHD, XAVC S, M	
3	Espacio de guarda principal: * Medidas aprox. largo 17 cm; alto 11,5 cm; ancho 6,5 cm- Interior totalmente acolchonados con laterales mayores afelpados y laterales menores forrados en tafeta * Base desmontable acolchonada y forrada en tafeta * Tapa acolchonada con interior afelpado, cierre velcro en puntera y manija para transporte	
4	-Altura maxima: 1800mm -Altura minima aprox. 830mm -Cabezal fluido especial para filmaciones. -Resistencia a la compresion: 5Kg. -Peso aprox. : 5kg -Material: Aluminio -Platina profesional deslizable y con doble tornillo de 1/4 y 3/8 -Secciones por pata: 3.-	
5	micrófonos corbatero con receptor Lightning y un cable para cargar el micrófono. - Medida del micrófono: 6cm x 1,3cm - Medida del receptor: 4,5cm x 1,3cm	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
5	<ul style="list-style-type: none"> - Color negro - Hasta 20 metros de distancia - 360º de sonido - Ideal para entrevistas, grabaciones en vivo, videoblogs, Home Office.- 	
6	<p>TRIPODE 2.4 columna de iluminación de 2.4m apta para equipos con espiga o rosca de 1/4 Rotula para 3 lamparas E27 y sujeción de paraguas Tramos: 3 Alt. Máxima: 2.4 m Alt. Mínima: 88cm Plegada: 88cm Peso Neto: 1.95kg Soporta aprox.: 5kg PARAGUAS Diámetro: 110 cm Peso: 300g Colores: plata interior, negro exterior (Plateado) o Blanco translucido reforzado de 14 varillas ROTULA 3 Peso; 250g Porta lamparas: 3 portalamparas E27 hasta 10amperes de consumo total Cable: cable taller 1.5mm hasta 10amperes Enchufe: enchufe de 3 patas reforzado.-</p>	
7	<p>CABLE HDMI 5 METROS V 1.4 REAL, SOPORTA 4K, FULL HD, HD y 3D AMITOSAI MTS-HDMI145</p>	
8	<p>Cable bafle 2 x 2.5 mm². Rollo fraccionado por 100mts.-</p>	
9	<p>Parlantes, Potencia de 6W. Conector de entrada: Plug, USB. Cantidad de parlantes: 2. Dimensiones: 84mm de ancho, 129mm de alto y 84mm de profundidad.-</p>	
10	<p>MICRÓFONO CONDENSER SHOTGUN Patrón Polar: Cardioide Respuesta de frecuencia: 100Hz-16 KHz Sensibilidad: -45 dB, a corta distancia -38dB a lo largo del rango Voltaje de servicio DC1.5V Impedancia de salida: 1000Î© cerca 2300Î© largo de Distancia de Recogida efectiva: 3 M peso corporal: Alrededor de 100g Tamaño del cuerpo: 27,5*2,2 cm</p>	
11	<p>micrófono, un receptor USB-C, un adaptador a Lightning y un cable para cargar los micrófonos. Medida del micrófono: 6cm x 1,3cm Medida del receptor: 4,5cm x 1,3cm Hasta 20 metros de distancia 360º de sonido</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
11	Ideal para entrevistas, grabaciones en vivo, videoblogs, Home Office	
12	Dron con cámara HD Medidas: 32 cm × 32 cm × 5 cm Peso: 135 g Alcance: 80 m Tiempo de vuelo: 20 m Cámara WIFI Resolución de la cámara: HD (720 p) Transmisión de video en tiempo real Plegable 2 velocidades Indicador de batería Giro 360° Posicionamiento de flujo óptico Posicionamiento neumático Funciones: altitud constante, plan de vuelo, aterrizaje y despegue automático Batería: 3.7 V, 1500 mAh Tiempo de carga: 2 h Control remoto: 1.5 V (4 × AA - no incluidas) Frecuencia: 2.4 G 4 canales Incluye: 1 Drone, 1 control remoto, 1 soporte para celular, 8 hélices, 4 protectores, 1 batería, 1 cable USB, App	
13	Cámara Gear 360°. Cámara Esférica, Inmersiva Tamaño pantalla: 1.5" Resolución hasta 4k	
14	Tamaño del anillo exterior : 26 cm exterior del aro Índice de reproducción cromática : RA / CRI: 80 Tamaño del anillo interior : 20,5 cm Lumens totales : 600-1300LM Número de lámparas : 120 piezas Fuente de alimentación : DC 5V / 1A (5V / 2A) Potencia : 12w Peso : 0,5 kg Temperatura de color : 2700-7000K Fuente de alimentación : Usb Tipos de Iluminación : luz fría, luz cálida, luz fría y natural. Material : plástico ABS / plástico	
15	Altura mínima: 18,42 cm Altura máxima: 48,26 cm Material: plástico reforzado Mango: goma antideslizante Rótula única: conveniente para cualquier ajuste de ángulo Extensible: 3 secciones	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
15	Sistema: Giro bloqueo desbloqueo Impermeable: Sí Apto: cámaras Gopro, etc.	
16	Accesorios incluidos: Shock Mount Cantidad de micrófonos: 1 Compatibilidad: Mini Plug Conector de salida: Miniplug 3,5mm Conectores de salida: Jack 3.5 mm De computadoras: Sí Es kit: Sí Es un set: Sí Factor de forma: Estudio Formatos: Estudio Frecuencia máxima: 20 kHz Frecuencia mínima: 20 Hz Impedancia: 150 Largo del cable: 2.4 m Patrón polar: Cardioide Patrones polares: Cardioide Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz Sensibilidad: -34 dB Set: Si-Tipo de micrófono: Condensador	
17	Brazo soporte tipo tijera Shock Mount (araña) Filtro anti pop Cubre micrófono de goma espuma Cable XLR a Miniplug	
18	Amplificador de auriculares ultra-compacto de 4 canales Control de nivel de salida para cada canal 1 entrada estéreo de 1/4" TRS (100kohm) 4 salidas estéreo de 1/4" TRS (80ohm) Incluye adaptador de corriente de 12V DC Dimensiones: 46,5 x 103,6 x 57,2mm (Alto x Ancho x Profundo)	
19	Medidas del Producto: 21 x 19 x 18.5 cm Diámetro del orificio para el micrófono: 47 mm. Peso del producto: 272 gr. Filtro Antipop desmontable. Espuma de cancelación de ruido.	
20	FabricanteBehringer-MarcaBehringer Línea Estudio-ModeloHPM1100BK Modelo HPM	
21	ATRIL DE MADERA DE PIE GRANDE. TAMAÑO DESPLEGADO: 76X61X170CM.	
22	Pantalla frontal a color para vista previa en vivo.- Grabación en resolución 5K.-Lente extraíble. Sumergible hasta 10m de profundidad.Apta para Mods. Control por voz.Resolución fotográfica de 20Mpx para capturas de excelente calidad.Pantalla táctil A prueba de agua.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
23	<p>Pantalla 15.6-inch FHD(1920x1080) Anti-Glare LED-Backlit Non-touch Display Procesador Intel® Core™ i7-1065G7 Processor Memoria RAM (ZÓCALO) INCLUIDA 8GB DDR4 2666MHz (8Gx1) SLOTS de Memoria 2 Memoria RAM Máxima 32 Almacenamiento HDD SATA x 0 (sin disco hdd) Almacenamiento SSD SATA / PCIe 256 M.2 SSD (Upgrade Realizado en nuestro laboratorio) Almacenamiento MULTIPLE WiFi + Bluetooth 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth Unidad Optica SI Lector Flash SD-card slot Video NVIDIA GeForce MX230 2GB GDDR5 Red 1 RJ-45 Puertos USB / Serial / Dock HDMI 1.4b x1, USB 3.1 Gen 1 (x2),USB2.0 (x1), Puertos Video HDMI 1.4 Port Puertos Audio 1 x combo headphone / microphone Ja.-</p>	
24	<p>Entradas: 4 HDMI hasta 1080p 60 de detección automática. Salidas: 1 HDMI PGM hasta 1080p 60, 1 HDMI multivista, 1 USB tipo C. Salida AUX configurable y asignable. USB-C para capturar y transmitir vía streaming. Luma key, Chroma key, PIP×2/ POP / LOGO. T-bar para transiciones / Auto / Cut; varios efectos: WIPE (9 × Entradas: 4 HDMI hasta 1080p 60 de detección automática. Salidas: 1 HDMI PGM hasta 1080p 60, 1 HDMI multivista, 1 USB tipo C. Salida AUX configurable y asignable. USB-C para capturar y transmitir vía streaming. Luma key, Chroma key, PIP×2/ POP / LOGO. T-bar para transiciones / Auto / Cut; varios efectos: WIPE (9</p>	
25	<p>Cantidad de Bahias: 2 · Formas y tipos de discos compatibles 3.5 SATA HDD 2.5 SATA HDD 2.5 SATA SSD · Sistema de Archivos: FAT 32, FAT 16, NTFS, y EXT4 · Capacidad Maxima 40TB (2x HDD 20TB) (Capacidad puede variar segun tipo de RAID) · RAID soportado: SINGLE DISK,JBOD,RAID 0,RAID 1 · Hardware RAID: si</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
25	<ul style="list-style-type: none"> • RAID Auto-Reconstrucción: RAID 1 • HDD Sleep: si • USB: USB-C 3.1 gen1 • Velocidad de lectura (max) 410MB/s (2x SSHD RAID0 mode) • Velocidad de escritura (max) 400MB/s (2x SSHD RAID0 mode) • Tamaño 227 x 119 x 133 mm • Tamaño Caja 258 x 220 x 170 mm • Peso Neto: 1.3Kg • Peso Bruto: 2.1Kg Nivel de Ruido 18.6dBA • Potencia de fuente alimentacion 40W Consumo 25.6W / 2.0W (hard drive dormancy) • Sistemas Operativos Soportados: Windows OS, Mac OS • Contenido del paquete: -DAS (x1) -Fuente de alimentacion (x1) -Cable USB-A a Type-C(10Gb) (x1).- 	
26	<p>Tamaño de la pantalla 27 "Resolución de la pantalla 3840 px x 2160 px-Frecuencia de actualización recomendada 60 Hz-Tipo de resolución 4K-Tipo de pantalla LED-Con pantalla táctil: No-antirreflejo: Sí-Relación de aspecto 16:9.-</p>	
27	<p>Voltaje monovolt. 1000W-Tomas 6 Apto para varios dispositivos.-Su rango de voltaje de entrada es de 185V - 240V.-Peso: 1.7 kg.-Protección contra variaciones de tensión.-Energía y protección asegurada ante inconvenientes eléctricos.-</p>	
28	<p>Interfaz de grabación USB de 2 canales para Mac y PC (2) Entradas combinadas con preamplificadores de cristal de increíble calidad de audio a 16 bit Interruptores dedicados para habilitar cualquier micrófono, instrumento o dispositivo de nivel de línea Alimentación fantasma de +48 V para conectar micrófonos de condensador de estudio Salidas estéreo de 1/4 "; Salida de auriculares de 1/4 "con controles de nivel independientes Interruptor USB / Direct Mono / Direct Stereo para monitorear entradas de micrófono, línea o instrumento en estéreo o mono Incluido - Pro Tools Primera edición M-Audio, MPC Beats, ReValver Peso: 0,365 kg</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
28	Medidas (An x Pr x Al): 191 x 111 x 55 mm Cantidad de entradas: 2 Cantidad de salidas: 2 Tasa de muestreo: 48 kHz Resolución de audio: 16 bit Con alimentación fantasma: Sí Tipos de alimentación: USB Tipos de conexiones: XLR,PLUG	
29	Interface de audio PCI 24bits/96kHz Interface de audio digital a 24 bits / 96 kHz. 4 E/S analógicas. E/S MIDI. Admite diversos formatos Dolby y DVD audio. Compatible con PC / MAC.	
30	interfaz PCI-Express 3.0.Memoria gráfica DDR4 de 2100MHz.Bus de memoria: 64bit.-Cantidad de núcleos: 384.-Resolución máxima: 4096x2160.-Compatible con directX y openGL.-Requiere de 300W de alimentación.Permite la conexión de hasta 2 pantallas simultáneas.Formatos de conexión: HDMI 2.0b, DL-DVI-D.Incluye: Soporte perfil bajo HDMI+DVI.-Ideal para trabajar a alta velocidad.	
31	MICROPROCESADOR INTEL I7-10700 2.9GHZ 16M S1200 8C (10ma generacion) MOTHER MSI H510 (LGA1200) H510M H 25039 DDR4 16 GB KINGDAN // // SERVER 25100 DISCO SOLIDO SSD 480 GB // PATRIOT 12718 HDD 1 TB WD S-ATA III 7200 64MB CAVIAR GABINETE 600 WATTS INCLUYE TEC+ MOUSE USB	
32	Magix VEGAS Pro 20 Full Español para edición de vídeo en español,completo con DVD Architect™ Pro 6, Dolby® Digital Professional Encoder y colecciones de plug-ins de FXHOME, NewBlueFX e iZotope.	